

製品安全データシート

会 社： 泉州敷物株式会社
住 所： 大阪府岸和田市内畑町2191
T E L： 0724(79)0859
F A X： 0724(79)1952

作成・改定： 2014年4月18日

製 品 名	エコバルコターフ SC-700			
危険有害性の要約	G H S分類： 危険物の分類基準に該当しない。 危 険 性： 通常の取り扱いでは、危険性はない。 有 害 性： 高分子化合物では生理学的に不活性であり、 人体への特別な急性作用はない。			
組成および成分情報	単一製品・混合物・複合物の区別： 混合物			
	項目	化学名	官報公示整理番号	CAS番号
	パイル	ポリプロピレン グリーン顔料	6-402 —	9003-07-0 —
	基 布	ポリプロピレン ブラック顔料	6-402 対象外	9003-07-0 1333-86-4
	バックング材	変性スチレン・ブタジエン 共重合体ラテックス 炭酸カルシウム	6-134 1-122	9003-55-8 471-34-1
応急措置	目に入った場合： 清浄な水で洗浄する。異物が取れない場合や刺激感が残るようであれば、医者の手当てを受ける。 皮膚に付着した場合： 必要に応じて清浄な水で洗浄する。 吸入した場合： 焼却時などに発生する蒸気・ガスを吸引した場合は、新鮮な空気の場合に移動し、異常が認められる場合は医師の手当てを受ける。 飲み込んだ場合： 直ちに吐き出させ、異常が見られる場合は、医師の手当てを受ける。			
火災時の措置	消化方法： 不完全燃焼により有害な一酸化炭素ガスが発生する危険性があることを十分注意して消火に当たる。 消 化 剤： 水、泡消化剤、粉末消火剤、乾燥砂、炭酸ガス 消化上の注意： 消火作業の際は、適切な保護具(消化服や呼吸用保護具等)を着用する。			
漏出時の措置	屑などは容器に集め、廃棄処分する。			

<p>取扱い及び 保管上の注意</p>	<p>取 扱 い : 取扱い場所は整理整頓に努め、糸くず・粉塵などは常に清掃し取り除く。作業中に発生する静電気は、接地するなど除去対策を行う。</p> <p>保管方法 : 直射日光を避け、火気・熱源より遠ざけて保管する。</p>
<p>暴露防止および 保護措置</p>	<p>管理濃度 : 設定されていない。</p> <p>許容濃度 : 日本産業衛生学会、ACGIHではこの物質の許容濃度を設定していない。</p> <p>設備的対策 : 作業工程により屑・粉塵などが発生する場合は、これを排出する装置を設置することが望ましい。</p> <p>保 護 具 : 保護メガネ、保護手袋など必要に応じて着用する。</p>
<p>物理的および 化学的性質</p>	<p>外 観 等 : 人工芝生</p> <p>溶 解 度 : 水に不溶</p>
<p>危険性情報</p>	<p>引 火 点 : 約340℃</p> <p>安 定 性 : 通常取り扱い状態において安定</p>
<p>有害性情報</p>	<p>刺 激 性 : 皮膚刺激 物理的な刺激 眼刺激 物理的な刺激</p> <p>急性毒性 : 生理学的に不活性であり、人体への特別な急性作用はない。</p>
<p>廃棄上の注意</p>	<p>『廃棄物処理及び清掃に関する法律』等に従って、焼却または産業廃棄物処理場に埋め立てる。地方公共団体の規制がある場合は、それに従うこと。</p>
<p>輸送上の注意</p>	<p>水濡れ、異物混入及び荷崩れ防止を確実に行う。 包装を破損させるような乱暴な取り扱いは厳禁。</p>
<p>適用法令</p>	<p>消防法（指定可燃物 合成樹脂類） 廃棄物の処理及び清掃に関する法律</p>
<p>その他の情報</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ 『本製品安全データシート』は、当社製品を安全に使用していただくための参考資料として提供するもので、保証するものではありません。 ・ 記載内容は当社所有の情報を基に作成しております。また、新しい知見により改定されることがあります。 ・ 特殊な取り扱いをする場合は、用途・用法に適した安全対策を実施の上、ご利用ください。


[様式第3]

同一試験番号で異なる商品名を用いる届の受理通知書

防災協試第0-031号
平成19年3月9日

株式会社エスディーテック殿

財団法人日本防災協
理事長 杉村 哲



平成19年3月9日付で届出のあった同一試験番号で異なる商品名を用いる届出書を下記の
とおり受理しましたので通知します。

記

物品の種類	じゅうたん等	試験番号	E0960207
従来の商品名	ダイヤアリーナ(RP-70) (SC-700)		
変更・追加・廃止 する商品名	ロイヤルターフ20		
届け出の理由	異なるユーザーへの出荷		